



型 番		TH-4-5	TH-4-10	TH-4-20	TH-4-30	TH-4-60
モ ー タ		0.4 kW 4 P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50／60Hz、220V-60Hz				
変 速 比		1 ： 5.5				
減 速 機		歯車方式：ハイポイドギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比		1／5	1／10	1／20	1／30	1／60
出力軸回転数 (r／min)	50Hz	96 ～ 528	48 ～ 264	24 ～ 132	16 ～ 88	8 ～ 44
	60Hz	114 ～ 627	57 ～ 313.5	28.5 ～ 156.8	19 ～ 104.5	9.5 ～ 52.3
出力軸トルク (N・m)	50Hz	12.4 ～ 5.2	24.7 ～ 10.3	49.5 ～ 20.6	74.2 ～ 30.9	145.9 ～ 60.9
	60Hz	12.4 ～ 4.3	24.7 ～ 8.7	49.5 ～ 17.4	74.2 ～ 26.1	145.9 ～ 51.2
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7／5 近似)				
使用ベルト		S1517				
質 量 (kg)		22.4				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				TH-4-5~60-U-HL
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-02003-100