



型 番	TH-7-5	TH-7-10	TH-7-20	TH-7-30	TH-7-60
モ ー タ	0.75kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz				
変 速 比	1 : 5.5				
減 速 機	歯車方式：ハイポイドギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比	1/5	1/10	1/20	1/30	1/60
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 96 ~ 528 60Hz 114 ~ 627	48 ~ 264 57 ~ 313.5	24 ~ 132 28.5 ~ 156.8	16 ~ 88 19 ~ 104.5	8 ~ 44 9.5 ~ 52.3
出力軸トルク (N・m)	50Hz 24.0 ~ 10.0 60Hz 24.0 ~ 8.4	48.1 ~ 20.1 48.1 ~ 16.9	96.1 ~ 40.1 96.1 ~ 33.8	144.2 ~ 60.2 144.2 ~ 50.7	283.6 ~ 118.3 283.6 ~ 99.6
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)				
使用ベルト	S2020				
質 量 (kg)	36.2				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.5.22				TH-7-5~60-U-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-02304-100