



| 型 番 | | TH-2-5 | TH-2-10 | TH-2-20 | TH-2-30 | TH-2-60 |
|-------------------|------|---|------------|--------------|-------------|-------------|
| モ ー タ | | 0.2kW 4P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50／60Hz、220V-60Hz | | | | |
| 変 速 比 | | 1 ： 5.5 | | | | |
| 減 速 機 | | 歯車方式：ハイポイドギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付 | | | | |
| 減 速 比 | | 1／5 | 1／10 | 1／20 | 1／30 | 1／60 |
| 出力軸回転数 (r／min) | 50Hz | 96 ～ 528 | 48 ～ 264 | 24 ～ 132 | 16 ～ 88 | 8 ～ 44 |
| | 60Hz | 114 ～ 627 | 57 ～ 313.5 | 28.5 ～ 156.8 | 19 ～ 104.5 | 9.5 ～ 52.3 |
| 出力軸トルク (N・m) | 50Hz | 6.0 ～ 2.5 | 12.1 ～ 5.0 | 24.1 ～ 10.1 | 36.2 ～ 15.1 | 71.2 ～ 29.7 |
| | 60Hz | 6.0 ～ 2.1 | 12.1 ～ 4.2 | 24.1 ～ 8.5 | 36.2 ～ 12.7 | 71.2 ～ 25.0 |
| 塗 装 色 | | スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7／5 近似) | | | | |
| 使用ベルト | | S1313 | | | | |
| 質 量 (kg) | | 13.9 | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|--------|-------|------|------------------------------|
| APPROVE | CHECK | DESIGN | SCALE | FREE | TITLE |
| 奥 山 | 山 本 | 中 村 | | | 外 形 図 |
| DATE | 2023. 3.22 | | | | TH-2-5~60-Z-VL |
| 株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD. | | | | | DRAWING NO. SSH-02201-100 |