



型 番	TH-4-5	TH-4-10	TH-4-20	TH-4-30	TH-4-60
モ ー タ	0.4kW 4P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz				
変 速 比	1 : 5.5				
減 速 機	歯車方式：ハイポイドギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比	1/5	1/10	1/20	1/30	1/60
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 96 ~ 528 60Hz 114 ~ 627	48 ~ 264 57 ~ 313.5	24 ~ 132 28.5 ~ 156.8	16 ~ 88 19 ~ 104.5	8 ~ 44 9.5 ~ 52.3
出力軸トルク (N・m)	50Hz 12.4 ~ 5.2 60Hz 12.4 ~ 4.3	24.7 ~ 10.3 24.7 ~ 8.7	49.5 ~ 20.6 49.5 ~ 17.4	74.2 ~ 30.9 74.2 ~ 26.1	145.9 ~ 60.9 145.9 ~ 51.2
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)				
使用ベルト	S1515				
質 量 (kg)	20.5				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				TH-4-5~60-Z-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-02403-100