


型 番		TH-2-5	TH-2-10	TH-2-20	TH-2-30	TH-2-60
モ ー タ		0.2kW 4P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50／60Hz、220V-60Hz				
変 速 比		1 ： 5.5				
減 速 機		歯車方式：ハイポイドギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比		1／5	1／10	1／20	1／30	1／60
出力軸回転数 (r／min)	50Hz	96 ～ 528	48 ～ 264	24 ～ 132	16 ～ 88	8 ～ 44
	60Hz	114 ～ 627	57 ～ 313.5	28.5 ～ 156.8	19 ～ 104.5	9.5 ～ 52.3
出力軸トルク (N・m)	50Hz	6.0 ～ 2.5	12.1 ～ 5.0	24.1 ～ 10.1	36.2 ～ 15.1	71.2 ～ 29.7
	60Hz	6.0 ～ 2.1	12.1 ～ 4.2	24.1 ～ 8.5	36.2 ～ 12.7	71.2 ～ 25.0
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7／5 近似)				
使用ベルト		S1313				
質 量 (kg)		13.9				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE	
奥 山	山 本	中 村			外 形 図	
DATE	2023. 3.22	TH-2-5~60-Z-VR				
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-02501-100	