


型 番		TH-7-5	TH-7-10	TH-7-20	TH-7-30	TH-7-60
モ ー タ		0.75kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50／60Hz、220V-60Hz				
変 速 比		1 ： 5.5				
減 速 機		歯車方式：ハイポイドギヤ、潤滑方法：グリス潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比		1／5	1／10	1／20	1／30	1／60
出力軸回転数 (r／min)	50Hz	96 ～ 528	48 ～ 264	24 ～ 132	16 ～ 88	8 ～ 44
	60Hz	114 ～ 627	57 ～ 313.5	28.5 ～ 156.8	19 ～ 104.5	9.5 ～ 52.3
出力軸トルク (N・m)	50Hz	24.0 ～ 10.0	48.1 ～ 20.1	96.1 ～ 40.1	144.2 ～ 60.2	283.6 ～ 118.3
	60Hz	24.0 ～ 8.4	48.1 ～ 16.9	96.1 ～ 33.8	144.2 ～ 50.7	283.6 ～ 99.6
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7／5 近似)				
使用ベルト		S2020				
質 量 (kg)		36.2				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.5.22				TH-7-5~60-U-HL
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-02004-100