


出力軸部詳細

型 番		THF-2-40	THF-2-50	THF-2-60	THF-2-80
モーター		0.2kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50／60Hz、220V-60Hz			
変速比		1：5.5			
減速機		歯車方式：ハイポイドギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：軸上取付			
減速比		1／40	1／50	1／60	1／80
出力軸回転数 (r／min)	50Hz	12 ～ 66	9.6 ～ 52.8	8 ～ 44	6 ～ 33
	60Hz	14.3 ～ 78.7	11.4 ～ 62.7	9.5 ～ 52.3	7.1 ～ 39.1
出力軸トルク (N・m)	50Hz	47.2 ～ 19.7	59.0 ～ 24.6	70.8 ～ 29.5	89.0 ～ 37.0
	60Hz	47.2 ～ 16.6	59.0 ～ 20.7	70.8 ～ 24.8	89.0 ～ 31.2
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7／5 近似)			
使用ベルト		S1313			
質 量 (kg)		17.4			



APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外形図
DATE	2011.12.04				THF-2-40~80-Z-OHR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-03501-020