



出力軸部詳細

型 番	THF-2-10	THF-2-15	THF-2-20	THF-2-30
モ ー タ	0.2kW 4P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz			
変 速 比	1 : 5.5			
減 速 機	歯車方式：ハイポイドギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：軸上取付			
減 速 比	1/10	1/15	1/20	1/30
出力軸回転数 (r/min)	50Hz	48 ~ 264	32 ~ 176	24 ~ 132
	60Hz	57 ~ 313.5	38 ~ 209	28.5 ~ 156.8
出力軸トルク (N・m)	50Hz	11.8 ~ 4.9	17.7 ~ 7.4	23.6 ~ 9.8
	60Hz	11.8 ~ 4.1	17.7 ~ 6.2	23.6 ~ 8.3
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)			
使用ベルト	S1313			
質 量 (kg)	17.4			



APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				THF-2-10~30-Z-OHR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-03501-110