




出力軸部詳細図



型 番	THF-15-10	THF-15-20	THF-15-30	THF-15-40	THF-15-50
モ ー タ	1.5kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz				
変 速 比	1 : 5.5				
減 速 機	歯車方式：ハイポイドギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：軸上取付				
減 速 比	1/10	1/20	1/30	1/40	1/50
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 48 ~ 264 60Hz 57 ~ 313.5	24 ~ 132 28.5 ~ 156.8	16 ~ 88 19 ~ 104.5	12 ~ 66 14.3 ~ 78.7	9.6 ~ 52.8 11.4 ~ 62.7
出力軸トルク (N・m)	50Hz 96.2 ~ 40.1 60Hz 96.2 ~ 33.8	189.0 ~ 78.8 189.0 ~ 66.4	283.8 ~ 118.4 283.8 ~ 99.7	384.8 ~ 160.5 384.8 ~ 135.2	471.4 ~ 196.6 471.4 ~ 165.6
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)				
使用ベルト	S2528				
質 量 (kg)	94.7				

APPROVE 奥 山	CHECK 山 本	DESIGN 中 村	SCALE	FREE	TITLE 外 形 図
DATE 2015.5.22			THF-15-10~50-U-OHL		
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.			DRAWING NO. SSH-03104-100		