


型 番		THF-4-10	THF-4-15	THF-4-20	THF-4-30
モータ		0.4kW 4P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz			
変速比		1 : 5.5			
減速機		歯車方式：ハイポイドギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：軸上取付			
減速比		1/10	1/15	1/20	1/30
出力軸回転数 (r/min)	50Hz	48 ~ 264	32 ~ 176	24 ~ 132	16 ~ 88
	60Hz	57 ~ 313.5	38 ~ 209	28.5 ~ 156.8	19 ~ 104.5
出力軸トルク (N・m)	50Hz	23.9 ~ 10.0	35.9 ~ 14.9	47.8 ~ 19.9	71.7 ~ 29.9
	60Hz	23.9 ~ 8.4	35.9 ~ 12.6	47.8 ~ 16.8	71.7 ~ 25.2
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)			
使用ベルト		S1515			
質 量 (kg)		24			

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				THF-4-10~30-Z-OHL
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-03302-110