



型 番	THF-4-40	THF-4-50	THF-4-60	THF-4-80
モ ー タ	0.4kW 4P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz			
変 速 比	1 : 5.5			
減 速 機	歯車方式：ハイポイドギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：軸上取付			
減 速 比	1/40	1/50	1/60	1/80
出力軸回転数 (r/min)	50Hz	12 ~ 66	9.6 ~ 52.8	8 ~ 44
	60Hz	14.3 ~ 78.7	11.4 ~ 62.7	9.5 ~ 52.3
出力軸トルク (N・m)	50Hz	95.6 ~ 39.8	119.5 ~ 49.8	143.4 ~ 59.8
	60Hz	95.6 ~ 33.6	119.5 ~ 41.9	143.4 ~ 50.3
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)			
使用ベルト	S1520			
質 量 (kg)	25.9			

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				THF-4-40~80-U-0V
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-03002-120