


型 番		TN-2-30	TN-2-40	TN-2-50	TN-2-60	TN-2-80
モ ー タ		0.2kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50／60Hz、220V-60Hz				
変 速 比		1 ： 5.5				
減 速 機		歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比		1／30	1／40	1／50	1／60	1／80
出力軸回転数 (r／min)	50Hz	16 ～ 88	12 ～ 66	9.6 ～ 52.8	8 ～ 44	6 ～ 33
	60Hz	19 ～ 104.5	14.3 ～ 78.7	11.4 ～ 62.7	9.5 ～ 52.3	7.1 ～ 39.1
出力軸トルク (N・m)	50Hz	36.2 ～ 15.1	50.1 ～ 20.9	61.9 ～ 25.8	71.6 ～ 29.8	100.2 ～ 41.8
	60Hz	36.2 ～ 12.7	50.1 ～ 17.6	61.9 ～ 21.7	71.6 ～ 25.1	100.2 ～ 35.2
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7／5 近似)				
使用ベルト		S1313				
質 量 (kg)		14				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2012.01.24				TN-2-30~80-Z-HL
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04302-000