



型 番	TN-22-60	TN-22-80	TN-22-100
モ ー タ	2.2kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比	1 : 5.5		
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付		
減 速 比	1/60	1/80	1/100
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 8 ~ 44 60Hz 9.5 ~ 52.3	6 ~ 33 7.1 ~ 39.1	4.8 ~ 26.4 5.7 ~ 31.4
出力軸トルク (N・m)	50Hz 904.4 ~ 377.8 60Hz 904.4 ~ 318.1	1181.9 ~ 493.7 1181.9 ~ 415.8	1537.6 ~ 642.3 1537.6 ~ 540.9
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト	S3437		
質 量 (kg)	123.5		

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外形図
DATE	2015.5.22				TN-22-60~100-U-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04517-120