


型 番	TN-2-30	TN-2-40	TN-2-50	TN-2-60	TN-2-80
モ ー タ	0.2kW 4P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz				
変 速 比	1 : 5.5				
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比	1/30	1/40	1/50	1/60	1/80
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 16 ~ 88 60Hz 19 ~ 104.5	12 ~ 66 14.3 ~ 78.7	9.6 ~ 52.8 11.4 ~ 62.7	8 ~ 44 9.5 ~ 52.3	6 ~ 33 7.1 ~ 39.1
出力軸トルク (N・m)	50Hz 36.2 ~ 15.1 60Hz 36.2 ~ 12.7	50.1 ~ 20.9 50.1 ~ 17.6	61.9 ~ 25.8 61.9 ~ 21.7	71.6 ~ 29.8 71.6 ~ 25.1	100.2 ~ 41.8 100.2 ~ 35.2
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)				
使用ベルト	S1313				
質 量 (kg)	14				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				TN-2-30~80-Z-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04402-100