


型 番		TN-15-5	TN-15-10	TN-15-15	TN-15-20
モ ー タ		1.5 kW 4 P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50／60Hz、220V-60Hz			
変 速 比		1 ： 5.5			
減 速 機		歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付			
減 速 比		1／5	1／10	1／15	1／20
出力軸回転数 (r／min)	50Hz	96 ～ 528	48 ～ 264	32 ～ 176	24 ～ 132
	60Hz	114 ～ 627	57 ～ 313.5	38 ～ 209	28.5 ～ 156.8
出力軸トルク (N・m)	50Hz	52.5 ～ 22.0	105.1 ～ 43.9	157.6 ～ 65.9	210.1 ～ 87.8
	60Hz	52.5 ～ 18.5	105.1 ～ 37.0	157.6 ～ 55.5	210.1 ～ 73.9
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7／5 近似)			
使用ベルト		S2528			
質 量 (kg)		50.7			

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.5.22				TN-15-5~20-U-V
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04014-100