



型 番		TN-15-30	TN-15-40	TN-15-50	TN-15-60	TN-15-80
モ ー タ		1.5kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50／60Hz、220V-60Hz				
変 速 比		1 ： 5.5				
減 速 機		歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比		1／30	1／40	1／50	1／60	1／80
出力軸回転数 (r／min)	50Hz	16 ～ 88	12 ～ 66	9.6 ～ 52.8	8 ～ 44	6 ～ 33
	60Hz	19 ～ 104.5	14.3 ～ 78.7	11.4 ～ 62.7	9.5 ～ 52.3	7.1 ～ 39.1
出力軸トルク (N・m)	50Hz	298.6 ～ 124.6	413.4 ～ 172.6	510.3 ～ 213.0	590.6 ～ 246.5	826.8 ～ 345.1
	60Hz	298.6 ～ 105.0	413.4 ～ 145.3	510.3 ～ 179.4	590.6 ～ 207.6	826.8 ～ 290.6
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7／5 近似)				
使用ベルト		S2523				
質 量 (kg)		57				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.5.22				TN-15-30~80-Z-HL
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04315-100