



| 型 番 | | TN-4-100 | TN-4-200 |
|-------------------|------|--|---------------|
| モ ー タ | | 0.4kW 4P (屋外形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz | |
| 変 速 比 | | 1 : 5.5 | |
| 減 速 機 | | 歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付 | |
| 減 速 比 | | 1/100 | 1/200 |
| 出力軸回転数 (r/min) | 50Hz | 4.8 ~ 26.4 | 2.4 ~ 13.2 |
| | 60Hz | 5.7 ~ 31.4 | 2.9 ~ 16.0 |
| 出力軸トルク (N・m) | 50Hz | 264.7 ~ 110.5 | 491.3 ~ 205.0 |
| | 60Hz | 264.7 ~ 93.0 | 491.3 ~ 172.7 |
| 塗 装 色 | | スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似) | |
| 使用ベルト | | S1520 | |
| 質 量 (kg) | | 25.9 | |

| | | | | | |
|--|------------|--------|-------|------|------------------------------|
| APPROVE | CHECK | DESIGN | SCALE | FREE | TITLE |
| 奥 山 | 山 本 | 中 村 | | | 外 形 図 |
| DATE | 2023. 3.22 | | | | TN-4-100・200-U-V |
| 株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD. | | | | | |
| | | | | | DRAWING NO. SSH-04008-100 |