



型 番		TN-4-30	TN-4-40	TN-4-50	TN-4-60	TN-4-80
モ ー タ		0.4 kW 4 P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50／60Hz、220V-60Hz				
変 速 比		1 ： 5.5				
減 速 機		歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比		1／30	1／40	1／50	1／60	1／80
出力軸回転数 (r／min)	50Hz	16 ～ 88	12 ～ 66	9.6 ～ 52.8	8 ～ 44	6 ～ 33
	60Hz	19 ～ 104.5	14.3 ～ 78.7	11.4 ～ 62.7	9.5 ～ 52.3	7.1 ～ 39.1
出力軸トルク (N・m)	50Hz	78.3 ～ 32.7	108.4 ～ 45.3	133.8 ～ 55.9	154.9 ～ 64.7	216.9 ～ 90.6
	60Hz	78.3 ～ 27.5	108.4 ～ 38.1	133.8 ～ 47.1	154.9 ～ 54.5	216.9 ～ 76.3
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7／5 近似)				
使用ベルト		S1515				
質 量 (kg)		21				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE	
奥 山	山 本	中 村			外 形 図	
DATE	2023. 3.22	T N - 4 - 3 0 ~ 8 0 - Z - V				
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.						
					DRAWING NO. S S H - 0 4 2 0 7 - 1 0 0	