


型 番		TN-4-30	TN-4-40	TN-4-50	TN-4-60	TN-4-80
モ ー タ		0.4kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz				
変 速 比		1 : 5.5				
減 速 機		歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比		1/30	1/40	1/50	1/60	1/80
出力軸回転数 (r/min)	50Hz	16 ~ 88	12 ~ 66	9.6 ~ 52.8	8 ~ 44	6 ~ 33
	60Hz	19 ~ 104.5	14.3 ~ 78.7	11.4 ~ 62.7	9.5 ~ 52.3	7.1 ~ 39.1
出力軸トルク (N・m)	50Hz	78.3 ~ 32.7	108.4 ~ 45.3	133.8 ~ 55.9	154.9 ~ 64.7	216.9 ~ 90.6
	60Hz	78.3 ~ 27.5	108.4 ~ 38.1	133.8 ~ 47.1	154.9 ~ 54.5	216.9 ~ 76.3
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)				
使用ベルト		S1520				
質 量 (kg)		22.9				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2012.02.10				TN-4-30~80-U-HL
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04107-000