



型 番		TN-2-100	TN-2-120	TN-2-160	TN-2-200
モ ー タ		0.2kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz			
変 速 比		1 : 5.5			
減 速 機		歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付			
減 速 比		1/100	1/120	1/160	1/200
出力軸回転数 (r/min)	50Hz	4.8 ~ 26.4	4 ~ 22	3 ~ 16.5	2.4 ~ 13.2
	60Hz	5.7 ~ 31.4	4.8 ~ 26.4	3.6 ~ 19.8	2.9 ~ 16.0
出力軸トルク (N・m)	50Hz	127.7 ~ 53.3	142.5 ~ 59.4	202.3 ~ 84.4	237.1 ~ 98.9
	60Hz	127.7 ~ 44.9	142.5 ~ 50.0	202.3 ~ 71.1	237.1 ~ 83.3
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)			
使用ベルト		S1318			
質 量 (kg)		16.6			

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外形図
DATE	2012.01.24				TN-2-100~200-U-V
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04003-000