


型 番	TN-22-5	TN-22-10	TN-22-15	TN-22-20
モ ー タ	2.2kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz			
変 速 比	1 : 5.5			
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付			
減 速 比	1/5	1/10	1/15	1/20
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 96 ~ 528 60Hz 114 ~ 627	48 ~ 264 57 ~ 313.5	32 ~ 176 38 ~ 209	24 ~ 132 28.5 ~ 156.8
出力軸トルク (N・m)	50Hz 78.5 ~ 32.8 60Hz 78.5 ~ 27.6	157.0 ~ 65.6 157.0 ~ 55.2	224.2 ~ 93.7 224.2 ~ 78.9	313.9 ~ 131.1 313.9 ~ 110.4
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)			
使用ベルト	S3432			
質 量 (kg)	93.1			

APPROVE 奥 山	CHECK 山 本	DESIGN 中 村	SCALE 	FREE	TITLE 外 形 図
DATE 2015.5.22			TN-22-5~20-U-HL		
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04116-100