


型 番	TN-2-5	TN-2-10	TN-2-15	TN-2-20	TN-2-25
モ ー タ	0.2kW 4P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz				
変 速 比	1 : 5.5				
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比	1/5	1/10	1/15	1/20	1/25
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 96 ~ 528 60Hz 114 ~ 627	48 ~ 264 57 ~ 313.5	32 ~ 176 38 ~ 209	24 ~ 132 28.5 ~ 156.8	19.2 ~ 105.6 22.8 ~ 125.4
出力軸トルク (N・m)	50Hz 6.3 ~ 2.6 60Hz 6.3 ~ 2.2	12.6 ~ 5.3 12.6 ~ 4.4	18.9 ~ 7.9 18.9 ~ 6.6	25.2 ~ 10.5 25.2 ~ 8.9	32.2 ~ 13.4 32.2 ~ 11.3
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)				
使用ベルト	S1316				
質 量 (kg)	13.6				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				TN-2-5~25-U-V
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04001-100