


型 番	TN-15-30	TN-15-40	TN-15-50	TN-15-60	TN-15-80
モ ー タ	1.5kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz				
変 速 比	1 : 5.5				
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比	1/30	1/40	1/50	1/60	1/80
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 16 ~ 88 60Hz 19 ~ 104.5	12 ~ 66 14.3 ~ 78.7	9.6 ~ 52.8 11.4 ~ 62.7	8 ~ 44 9.5 ~ 52.3	6 ~ 33 7.1 ~ 39.1
出力軸トルク (N・m)	50Hz 298.6 ~ 124.6 60Hz 298.6 ~ 105.0	413.4 ~ 172.6 413.4 ~ 145.3	510.3 ~ 213.0 510.3 ~ 179.4	590.6 ~ 246.5 590.6 ~ 207.6	826.8 ~ 345.1 826.8 ~ 290.6
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)				
使用ベルト	S2528				
質 量 (kg)	57.7				

APPROVE 奥 山	CHECK 山 本	DESIGN 中 村	SCALE FREE	TITLE 外形図
DATE 2015.5.22				TN-15-30~80-U-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.				DRAWING NO. SSH-04515-100