



型 番		TN-7-30	TN-7-40	TN-7-50	TN-7-60	TN-7-80
モ ー タ		0.75kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz				
変 速 比		1 : 5.5				
減 速 機		歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比		1/30	1/40	1/50	1/60	1/80
出力軸回転数 (r/min)	50Hz	16 ~ 88	12 ~ 66	9.6 ~ 52.8	8 ~ 44	6 ~ 33
	60Hz	19 ~ 104.5	14.3 ~ 78.7	11.4 ~ 62.7	9.5 ~ 52.3	7.1 ~ 39.1
出力軸トルク (N・m)	50Hz	152.3 ~ 63.6	197.1 ~ 82.3	243.8 ~ 101.8	295.7 ~ 123.5	394.3 ~ 164.6
	60Hz	152.3 ~ 53.6	197.1 ~ 69.3	243.8 ~ 85.7	295.7 ~ 104.0	394.3 ~ 138.6
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)				
使用ベルト		S2018				
質 量 (kg)		36				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.5.22				TN-7-30~80-Z-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04412-100