



型 番		TN-4-5	TN-4-10	TN-4-15	TN-4-20	TN-4-25
モ ー タ		0.4 kW 4 P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50／60Hz、220V-60Hz				
変 速 比		1 ： 5.5				
減 速 機		歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比		1／5	1／10	1／15	1／20	1／25
出力軸回転数 (r／min)	50Hz	96 ～ 528	48 ～ 264	32 ～ 176	24 ～ 132	19.2 ～ 105.6
	60Hz	114 ～ 627	57 ～ 313.5	38 ～ 209	28.5 ～ 156.8	22.8 ～ 125.4
出力軸トルク (N・m)	50Hz	13.3 ～ 5.6	26.7 ～ 11.1	40.0 ～ 16.7	53.3 ～ 22.3	68.1 ～ 28.5
	60Hz	13.3 ～ 4.7	26.7 ～ 9.4	40.0 ～ 14.1	53.3 ～ 18.8	68.1 ～ 24.0
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7／5 近似)				
使用ベルト		S1520				
質 量 (kg)		20.9				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2012.02.10				TN-4-5~25-U-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04506-000