



型 番		TN-2-100	TN-2-120	TN-2-160	TN-2-200
モ ー タ		0.2kW 4P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50／60Hz、220V-60Hz			
変 速 比		1 : 5.5			
減 速 機		歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付			
減 速 比		1／100	1／120	1／160	1／200
出力軸回転数 (r／min)	50Hz	4.8 ～ 26.4	4 ～ 22	3 ～ 16.5	2.4 ～ 13.2
	60Hz	5.7 ～ 31.4	4.8 ～ 26.4	3.6 ～ 19.8	2.9 ～ 16.0
出力軸トルク (N・m)	50Hz	127.7 ～ 53.3	142.5 ～ 59.4	202.3 ～ 84.4	237.1 ～ 98.9
	60Hz	127.7 ～ 44.9	142.5 ～ 50.0	202.3 ～ 71.1	237.1 ～ 83.3
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7／5 近似)			
使用ベルト		S1318			
質 量 (kg)		16.6			

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				TN-2-100~200-U-V
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04003-100