



型 番	TN-4-5	TN-4-10	TN-4-15	TN-4-20	TN-4-25
モ ー タ	0.4 kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz				
変 速 比	1 : 5.5				
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比	1/5	1/10	1/15	1/20	1/25
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 96 ~ 528 60Hz 114 ~ 627	48 ~ 264 57 ~ 313.5	32 ~ 176 38 ~ 209	24 ~ 132 28.5 ~ 156.8	19.2 ~ 105.6 22.8 ~ 125.4
出力軸トルク (N・m)	50Hz 13.3 ~ 5.6 60Hz 13.3 ~ 4.7	26.7 ~ 11.1 26.7 ~ 9.4	40.0 ~ 16.7 40.0 ~ 14.1	53.3 ~ 22.3 53.3 ~ 18.8	68.1 ~ 28.5 68.1 ~ 24.0
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5 PB、7/5 近似)				
使用ベルト	S1515				
質 量 (kg)	19				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2012.02.10	TN-4-5~25-Z-HL			
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04306-000