


型 番	TN-22-30	TN-22-40	TN-22-50
モ ー タ	2.2kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比	1 : 5.5		
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付		
減 速 比	1/30	1/40	1/50
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 16 ~ 88 60Hz 19 ~ 104.5	12 ~ 66 14.3 ~ 78.7	9.6 ~ 52.8 11.4 ~ 62.7
出力軸トルク (N・m)	50Hz 470.0 ~ 196.3 60Hz 470.0 ~ 165.3	592.3 ~ 247.4 592.3 ~ 208.4	774.1 ~ 323.4 774.1 ~ 272.3
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト	S3430		
質 量 (kg)	121.5		

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.5.22				TN-22-30~50-Z-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04417-110