


型 番		TN-4-5	TN-4-10	TN-4-15	TN-4-20	TN-4-25
モ ー タ		0.4kW 4P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz				
変 速 比		1 : 5.5				
減 速 機		歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比		1/5	1/10	1/15	1/20	1/25
出力軸回転数 (r/min)	50Hz	96 ~ 528	48 ~ 264	32 ~ 176	24 ~ 132	19.2 ~ 105.6
	60Hz	114 ~ 627	57 ~ 313.5	38 ~ 209	28.5 ~ 156.8	22.8 ~ 125.4
出力軸トルク (N・m)	50Hz	13.3 ~ 5.6	26.7 ~ 11.1	40.0 ~ 16.7	53.3 ~ 22.3	68.1 ~ 28.5
	60Hz	13.3 ~ 4.7	26.7 ~ 9.4	40.0 ~ 14.1	53.3 ~ 18.8	68.1 ~ 24.0
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)				
使用ベルト		S1520				
質 量 (kg)		20.9				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				TN-4-5~25-U-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04506-100