


型 番	TN-4-30	TN-4-40	TN-4-50	TN-4-60	TN-4-80
モ ー タ	0.4kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz				
変 速 比	1 : 5.5				
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比	1/30	1/40	1/50	1/60	1/80
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 16 ~ 88 60Hz 19 ~ 104.5	12 ~ 66 14.3 ~ 78.7	9.6 ~ 52.8 11.4 ~ 62.7	8 ~ 44 9.5 ~ 52.3	6 ~ 33 7.1 ~ 39.1
出力軸トルク (N・m)	50Hz 78.3 ~ 32.7 60Hz 78.3 ~ 27.5	108.4 ~ 45.3 108.4 ~ 38.1	133.8 ~ 55.9 133.8 ~ 47.1	154.9 ~ 64.7 154.9 ~ 54.5	216.9 ~ 90.6 216.9 ~ 76.3
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)				
使用ベルト	S1520				
質 量 (kg)	22.9				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2012.02.10				TN-4-30~80-U-V
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04007-000