



型 番		TN-2-5	TN-2-10	TN-2-15	TN-2-20	TN-2-25
モ ー タ		0.2kW 4P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50／60Hz、220V-60Hz				
変 速 比		1 : 5.5				
減 速 機		歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比		1／5	1／10	1／15	1／20	1／25
出力軸回転数 (r／min)	50Hz	96 ～ 528	48 ～ 264	32 ～ 176	24 ～ 132	19.2 ～ 105.6
	60Hz	114 ～ 627	57 ～ 313.5	38 ～ 209	28.5 ～ 156.8	22.8 ～ 125.4
出力軸トルク (N・m)	50Hz	6.3 ～ 2.6	12.6 ～ 5.3	18.9 ～ 7.9	25.2 ～ 10.5	32.2 ～ 13.4
	60Hz	6.3 ～ 2.2	12.6 ～ 4.4	18.9 ～ 6.6	25.2 ～ 8.9	32.2 ～ 11.3
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7／5 近似)				
使用ベルト		S1313				
質 量 (kg)		13				

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				TN-2-5~25-Z-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04401-100