



型 番	TN-15-5	TN-15-10	TN-15-15	TN-15-20
モ ー タ	1.5kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz			
変 速 比	1 : 5.5			
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：脚取付			
減 速 比	1/5	1/10	1/15	1/20
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 96 ~ 528 60Hz 114 ~ 627	48 ~ 264 57 ~ 313.5	32 ~ 176 38 ~ 209	24 ~ 132 28.5 ~ 156.8
出力軸トルク (N・m)	50Hz 52.5 ~ 22.0 60Hz 52.5 ~ 18.5	105.1 ~ 43.9 105.1 ~ 37.0	157.6 ~ 65.9 157.6 ~ 55.5	210.1 ~ 87.8 210.1 ~ 73.9
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)			
使用ベルト	S2523			
質 量 (kg)	50			

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.5.22				TN-15-5~20-Z-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-04414-100