



型 番	TW-2-40	TW-2-50	TW-2-60
モ ー タ	0.2kW 4P (屋内形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比	1 : 4		
減 速 機	歯車方式：ウォームギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付		
減 速 比	1/40	1/50	1/60
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 12 ~ 48 60Hz 14.3 ~ 57.2	9.6 ~ 38.4 11.4 ~ 45.6	8 ~ 32 9.5 ~ 38
出力軸トルク (N・m)	50Hz 26.8 ~ 18.8 60Hz 26.8 ~ 15.8	31.5 ~ 22.8 31.5 ~ 19.2	36.2 ~ 24.5 36.2 ~ 20.6
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト	S1314		
質 量 (kg)	16.6		

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2011.11.17				TW-2-40~60-U-VL
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-01102-000