


型 番	TW-2-10	TW-2-20	TW-2-30
モ ー タ	0.2kW 4P (屋内形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比	1 : 4		
減 速 機	歯車方式：ウォームギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付		
減 速 比	1/10	1/20	1/30
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 48 ~ 192 60Hz 57 ~ 228	24 ~ 96 28.5 ~ 114	16 ~ 64 19 ~ 76
出力軸トルク (N・m)	50Hz 10.7 ~ 6.8 60Hz 10.7 ~ 5.8	18.5 ~ 11.4 18.5 ~ 9.6	23.7 ~ 16.2 23.7 ~ 13.7
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト	S1314		
質 量 (kg)	14.6		

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2011.11.17				TW-2-10~30-U-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-01301-000