



型 番	TW-4-40	TW-4-50	TW-4-60
モ ー タ	0.4kW 4P (屋内形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比	1 : 4		
減 速 機	歯車方式：ウォームギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付		
減 速 比	1/40	1/50	1/60
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 12 ~ 48 60Hz 14.3 ~ 57.2	9.6 ~ 38.4 11.4 ~ 45.6	8 ~ 32 9.5 ~ 38
出力軸トルク (N・m)	50Hz 57.2 ~ 38.0 60Hz 57.2 ~ 32.0	74.2 ~ 50.1 74.2 ~ 42.2	70.9 ~ 49.6 70.9 ~ 41.8
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト	S1517		
質 量 (kg)	26.9		

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2011.11.22				TW-4-40~60-U-HL
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-01004-000