



| 型 番 | TW-2-40 | TW-2-50 | TW-2-60 |
|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| モ ー タ | 0.2kW 4P (屋内形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz | | |
| 変 速 比 | 1 : 4 | | |
| 減 速 機 | 歯車方式：ウォームギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付 | | |
| 減 速 比 | 1/40 | 1/50 | 1/60 |
| 出力軸回転数 (r/min) | 50Hz 12 ~ 48 60Hz 14.3 ~ 57.2 | 9.6 ~ 38.4 11.4 ~ 45.6 | 8 ~ 32 9.5 ~ 38 |
| 出力軸トルク (N・m) | 50Hz 26.8 ~ 18.8 60Hz 26.8 ~ 15.8 | 31.5 ~ 22.8 31.5 ~ 19.2 | 36.2 ~ 24.5 36.2 ~ 20.6 |
| 塗 装 色 | スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似) | | |
| 使用ベルト | S1314 | | |
| 質 量 (kg) | 16.6 | | |

| APPROVE | CHECK | DESIGN | SCALE | FREE | TITLE |
|--|------------|--------|-------|------|------------------------------|
| 奥 山 | 山 本 | 中 村 | | | 外 形 図 |
| DATE | 2011.11.17 | | | | TW-2-40~60-U-HL |
| 株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD. | | | | | DRAWING NO. SSH-01002-000 |