


型 番		TW-2-40	TW-2-50	TW-2-60
モ ー タ		0.2kW 4P (屋内形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比		1 : 4		
減 速 機		歯車方式：ウォームギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付		
減 速 比		1/40	1/50	1/60
出力軸回転数 (r/min)	50Hz	12 ~ 48	9.6 ~ 38.4	8 ~ 32
	60Hz	14.3 ~ 57.2	11.4 ~ 45.6	9.5 ~ 38
出力軸トルク (N・m)	50Hz	26.8 ~ 18.8	31.5 ~ 22.8	36.2 ~ 24.5
	60Hz	26.8 ~ 15.8	31.5 ~ 19.2	36.2 ~ 20.6
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト		S1314		
質 量 (kg)		16.6		

APPROVE 奥 山	CHECK 山 本	DESIGN 中 村	SCALE	FREE	TITLE 外 形 図
DATE 2011.11.17					TW-2-40~60-U-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-01302-000