


型 番		TW-4-10	TW-4-20	TW-4-30
モ ー タ		0.4kW 4P (屋外形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比		1 : 4		
減 速 機		歯車方式：ウォームギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付		
減 速 比		1/10	1/20	1/30
出力軸回転数 (r/min)	50Hz	48 ~ 192	24 ~ 96	16 ~ 64
	60Hz	57 ~ 228	28.5 ~ 114	19 ~ 76
出力軸トルク (N・m)	50Hz	21.4 ~ 13.8	36.3 ~ 24.1	50.3 ~ 33.8
	60Hz	21.4 ~ 11.6	36.3 ~ 20.3	50.3 ~ 28.4
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト		S1517		
質 量 (kg)		22.4		

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				TW-4-10~30-U-VR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-01203-100