


| 型 番 | TW-4-10 | TW-4-20 | TW-4-30 |
|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| モ ー タ | 0.4 kW 4 P (屋外形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz | | |
| 変 速 比 | 1 : 4 | | |
| 減 速 機 | 歯車方式：ウォームギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付 | | |
| 減 速 比 | 1/10 | 1/20 | 1/30 |
| 出力軸回転数 (r/min) | 50Hz 48 ~ 192 60Hz 57 ~ 228 | 24 ~ 96 28.5 ~ 114 | 16 ~ 64 19 ~ 76 |
| 出力軸トルク (N・m) | 50Hz 21.4 ~ 13.8 60Hz 21.4 ~ 11.6 | 36.3 ~ 24.1 36.3 ~ 20.3 | 50.3 ~ 33.8 50.3 ~ 28.4 |
| 塗 装 色 | スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似) | | |
| 使用ベルト | S1517 | | |
| 質 量 (kg) | 22.4 | | |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|---|------|------------------------------|
| APPROVE 奥 山 | CHECK 山 本 | DESIGN 中 村 | SCALE | FREE | TITLE 外 形 図 |
| DATE 2023. 3.22 | | |  | | TW-4-10~30-U-HL |
| 株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD. | | | | | DRAWING NO. SSH-01003-100 |