


型 番	TW-4-10	TW-4-20	TW-4-30
モ ー タ	0.4kW 4P (屋内形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比	1 : 4		
減 速 機	歯車方式：ウォームギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付		
減 速 比	1/10	1/20	1/30
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 48 ~ 192 60Hz 57 ~ 228	24 ~ 96 28.5 ~ 114	16 ~ 64 19 ~ 76
出力軸トルク (N・m)	50Hz 21.4 ~ 13.8 60Hz 21.4 ~ 11.6	36.3 ~ 24.1 36.3 ~ 20.3	50.3 ~ 33.8 50.3 ~ 28.4
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト	S1517		
質 量 (kg)	22.4		

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2011.11.22				TW-4-10~30-U-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-01303-000