


型 番		TW-22-10	TW-22-20	TW-22-30
モ ー タ		2.2kW 4P (屋内形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比		1 : 4		
減 速 機		歯車方式：ウォームギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付		
減 速 比		1/10	1/20	1/30
出力軸回転数 (r/min)	50Hz	48 ~ 192	24 ~ 96	16 ~ 64
	60Hz	57 ~ 228	28.5 ~ 114	19 ~ 76
出力軸トルク (N・m)	50Hz	137.7 ~ 87.7	252.1 ~ 160.6	323.4 ~ 211.1
	60Hz	137.7 ~ 73.9	252.1 ~ 135.2	323.4 ~ 177.8
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト		S3430		
質 量 (kg)		105.6		

APPROVE 奥 山	CHECK 山 本	DESIGN 中 村	SCALE	FREE	TITLE 外 形 図
DATE 2015.5.22					TW-22-10~30-U-HL
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-01009-100