


型 番	TW-15-10	TW-15-20	TW-15-30
モ ー タ	1.5 kW 4 P (屋内形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比	1 : 4		
減 速 機	歯車方式：ウォームギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付		
減 速 比	1/10	1/20	1/30
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 48 ~ 192 60Hz 57 ~ 228	24 ~ 96 28.5 ~ 114	16 ~ 64 19 ~ 76
出力軸トルク (N・m)	50Hz 90.7 ~ 53.2 60Hz 90.7 ~ 44.8	161.4 ~ 99.1 161.4 ~ 83.5	212.3 ~ 128.5 212.3 ~ 108.2
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト	S2525		
質 量 (kg)	60.7		

APPROVE 奥 山	CHECK 山 本	DESIGN 中 村	SCALE FREE	TITLE 外形図
DATE 2015.5.22			TW-15-10~30-U-HL	
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.			DRAWING NO. SSH-01007-100	