



型 番	TW-37-10	TW-37-20	TW-37-30
モ ー タ	3.7 kW 4P (屋内形)、E種絶縁 電源: 200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比	1 : 4		
減 速 機	歯車方式: ウォームギヤ、潤滑方法: オイル潤滑、取付方法: 脚取付		
減 速 比	1/10	1/20	1/30
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 48 ~ 192 60Hz 57 ~ 228	24 ~ 96 28.5 ~ 114	16 ~ 64 19 ~ 76
出力軸トルク (N・m)	50Hz 242.4 ~ 152.4 60Hz 242.4 ~ 128.3	450.6 ~ 285.8 450.6 ~ 240.6	590.3 ~ 385.2 590.3 ~ 324.4
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト	S4535		
質 量 (kg)	160		

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.5.22				TW-37-10~30-U-VL
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-01111-100