



|                   |  |        |          |
|-------------------|--|--------|----------|
| 型 番               | TX-150-30  |        |          |
| モ ー タ             | 15 kW 4P (屋内形)、B種絶縁<br>電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz |        |          |
| 変 速 比             | 1 : 5.5  |        |          |
| 減 速 機             | 歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付                  |        |          |
| 減 速 比             | 1/30   |        |          |
| 実 減 速 比           | 1/30.77  |        |          |
| 出力軸回転数<br>(r/min) | 50Hz   | 15.6   | ~ 85.8   |
|                   | 60Hz   | 18.5   | ~ 101.8  |
| 出力軸トルク<br>(N・m)   | 50Hz   | 3414.9 | ~ 1428.2 |
|                   | 60Hz   | 3414.9 | ~ 1202.7 |
| 塗 装 色             | スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)                      |        |          |
| 使用ベルト             | S5652  |        |          |
| 質 量 (kg)          | 413  |        |          |

|  |           |        |       |      |                              |
|--|-----------|--------|-------|------|------------------------------|
| APPROVE                                    | CHECK     | DESIGN | SCALE | FREE | TITLE                        |
| 奥 山  | 山 本       | 中 村    |       |      | 外形図                          |
| DATE                                       | 2015.3.27 |        |       |      | TX-150-30-U-HR               |
| 株式会社 酒井製作所<br>SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD. |           |        |       |      | DRAWING NO.<br>SSH-06234-100 |