


型 番	TX-2-60	TX-2-100	TX-2-150
モ ー タ	0.2kW 4P (屋外形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比	1 : 5.5		
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付		
減 速 比	1/60	1/100	1/150
実 減 速 比	1/61.18	1/105.28	1/134.82
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 7.9 ~ 43.2 60Hz 9.3 ~ 51.2	4.6 ~ 25.1 5.4 ~ 29.8	3.6 ~ 19.8 4.2 ~ 23.1
出力軸トルク (N・m)	50Hz 77.2 ~ 32.2 60Hz 77.2 ~ 27.1	132.8 ~ 55.4 132.8 ~ 46.7	170.1 ~ 71.0 170.1 ~ 59.8
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト	S1318		
質 量 (kg)	23.8		

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				TX-2-60~150-U-V
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-06002-120