


型 番		TX-75-5	TX-75-10	TX-75-15	TX-75-20	TX-75-30
モ ー タ		7.5 kW 4 P (屋内形)、B種絶縁、電源：200V-50／60Hz、220V-60Hz				
変 速 比		1 ： 5.5				
減 速 機		歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付				
減 速 比		1／5	1／10	1／15	1／20	1／30
実 減 速 比		1／5.30	1／9.90	1／15.35	1／19.10	1／27.84
出力軸回転数 (r／min)	50Hz	90.6 ～ 498.3	48.5 ～ 266.8	31.3 ～ 172.2	25.1 ～ 138.1	17.2 ～ 94.6
	60Hz	107.5 ～ 591.3	57.6 ～ 316.8	37.1 ～ 204.1	29.8 ～ 163.9	20.5 ～ 112.8
出力軸トルク (N・m)	50Hz	294.1 ～ 123.0	549.4 ～ 229.8	851.8 ～ 356.2	1059.9～ 443.3	1544.9～ 646.1
	60Hz	294.1 ～ 103.6	549.4 ～ 193.5	851.8 ～ 300.0	1059.9～ 373.3	1544.9～ 544.1
塗 装 色		スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7／5 近似)				
使用ベルト		S5244				
質 量 (kg)		223				

APPROVE 奥 山	CHECK 山 本	DESIGN 中 村	SCALE	FREE	TITLE 外 形 図
DATE 2015.3.27					TX-75-5~30-U-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-06229-100