


型 番	TX-7-10	TX-7-15	TX-7-20	TX-7-30
モ ー タ	0.75kW 4P (屋内形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz			
変 速 比	1 : 5.5			
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付			
減 速 比	1/10	1/15	1/20	1/30
実 減 速 比	1/10.11	1/15.60	1/19.31	1/28.73
出力軸回転数 (r/min)	50Hz	47.5 ~ 261.3	30.8 ~ 169.4	24.9 ~ 137.0
	60Hz	56.4 ~ 310.2	36.5 ~ 200.8	29.5 ~ 162.3
出力軸トルク (N・m)	50Hz	51.8 ~ 21.7	80.0 ~ 33.4	99.0 ~ 41.4
	60Hz	51.8 ~ 18.2	80.0 ~ 28.1	99.0 ~ 34.8
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)			
使用ベルト	S2025			
質 量 (kg)	40.7			

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.5.22				TX-7-10~30-U-HL
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-06108-100