


型 番	TX-22-5	TX-22-10	TX-22-15
モ ー タ	2.2kW 4P (屋内形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比	1 : 5.5		
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付		
減 速 比	1/5	1/10	1/15
実 減 速 比	1/4.85	1/10.15	1/14.56
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 99.0 ~ 544.5 60Hz 117.5 ~ 646.3	47.3 ~ 260.2 56.2 ~ 309.1	33.0 ~ 181.5 39.1 ~ 215.1
出力軸トルク (N・m)	50Hz 77.2 ~ 32.3 60Hz 77.2 ~ 27.2	161.6 ~ 67.6 161.6 ~ 56.9	231.8 ~ 96.9 231.8 ~ 81.6
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト	S3432		
質 量 (kg)	96		

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.5.22				TX-22-5~15-U-HR
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-06216-100