


型 番	TX-15-10	TX-15-15	TX-15-20
モ ー タ	1.5kW 4P (屋内形)、E種絶縁 電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz		
変 速 比	1 : 5.5		
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付		
減 速 比	1/10	1/15	1/20
実 減 速 比	1/10.15	1/14.56	1/19.27
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 47.3 ~ 260.2 60Hz 56.2 ~ 309.1	33.0 ~ 181.5 39.1 ~ 215.1	24.9 ~ 137.0 29.6 ~ 162.8
出力軸トルク (N・m)	50Hz 107.7 ~ 45.0 60Hz 107.7 ~ 37.9	154.6 ~ 64.6 154.6 ~ 54.4	204.6 ~ 85.5 204.6 ~ 72.0
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)		
使用ベルト	S2528		
質 量 (kg)	61.6		

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2015.5.22				TX-15-10~20-U-V
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-06012-100