


型 番	TX-150-5	TX-150-10	TX-150-15	TX-150-20
モ ー タ	15kW 4P (屋内形)、B種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz			
変 速 比	1 : 5.5			
減 速 機	歯車方式：ヘリカルギヤ、潤滑方法：オイル潤滑、取付方法：脚取付			
減 速 比	1/5	1/10	1/15	1/20
実 減 速 比	1/5.20	1/10.83	1/14.62	1/20.14
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 92.3 ~ 507.7 60Hz 109.6 ~ 602.8	44.3 ~ 243.7 52.6 ~ 289.3	32.8 ~ 180.4 39.0 ~ 214.5	23.8 ~ 130.9 28.3 ~ 155.7
出力軸トルク (N・m)	50Hz 577.1 ~ 241.4 60Hz 577.1 ~ 203.2	1201.9 ~ 502.7 1201.9 ~ 423.3	1622.5 ~ 678.6 1622.5 ~ 571.4	2235.2 ~ 934.8 2235.2 ~ 787.2
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)			
使用ベルト	T5652			
質 量 (kg)	353			

APPROVE 奥 山	CHECK 山 本	DESIGN 中 村	SCALE	FREE	TITLE 外 形 図
DATE 2015.3.27					TX-150-5~20-U-V
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-06033-100